



# tesa® 60670

## Tuote Tiedot



## tesa® 60670 alumiiniteippi

### Tuotteen kuvaus

tesa® 60670 on vankka alumiiniteippi, joka koostuu 75 µm (3 mm) paksusta alumiinikalvosta ja läpinäkyvästä akryyliiimasta

#### Ominaisuudet:

- Kestää mekaanista rasitusta
- Helppo rullata auki
- Soveltuu pysyviin käyttökohteisiin
- Eristää kosteutta, kaasuja ja höyryä
- Johtaa sähköä ja lämpöä
- Kestää ikääntymistä
- Heijastaa lämpöä ja valoa
- Paloturvallinen DIN 4102, luokka B1 -vaatimusten mukaisesti
- Paloturvallinen UL 510A -vaatimusten mukaisesti

### Hakemus

- Kuorma-autojen ja perävaunujen korjauksiin
- Lämpöeristyksen, kanavien ja putkien kiinnittämiseen ja tiivistykseen
- Tekee materiaaleista sähköä ja lämpöä johtavia
- Lämpösäteilyn heijastamiseen

### Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

### Tuotteen sisältö

- |                          |               |                   |         |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------|
| • Suojamateriaalityyppi  | ei ole        | • Liimatyyppi     | akryyli |
| • Selkäaineen materiaali | alumiinikalvo | • Kokonaispaksuus | 125 µm  |

### Ominaisuudet

- |                               |            |                            |               |
|-------------------------------|------------|----------------------------|---------------|
| • Helppo irrottaa             | ei         | • Hand tearability         | erittäin hyvä |
| • Murtovenymä                 | 8 %        | • Käyttölämpötila alkaen   | -40 °C        |
| • Vetolujuus                  | 60 N/cm    | • Käyttölämpötila enintään | 160 °C        |
| • Backing appearance (visual) | reflective |                            |               |

### OTarttuvuus

- |                 |          |              |         |
|-----------------|----------|--------------|---------|
| • Lasiin (alku) | 10 N/cm  | • PVC (alku) | 7 N/cm  |
| • PE (alku)     | 5.5 N/cm | • teräkseen  | 10 N/cm |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60670>



# tesa<sup>®</sup> 60670

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup>-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa<sup>®</sup>-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=60670>