



tesa® Professional 64620 W



Tuote Tiedot

Kaksipuolinen kalvosteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 64620 on kaksipuolinen teippi, jossa on valkoinen PP-kalvo ja synteettistä kumiliim (hotmelt). Hotmelt-liiman ansiosta tesa® 64620 tarttuu tiukasti eikä sisällä liuottimia.
tesa® 64620 on suojattu silikonikäsitellyllä suojapaperilla.

Hakemus

- Lattia-asennustyöt
- Yleiskäyttöinen kiinnitysteippi

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PP-kalvo | • Kokonaispaksuus | 185 µm |
| • Liimatyyppi | synteettinen kumi | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|--------------------|------|------------------|------|
| • Murtovenymä | 80 % | • Kosteudenkesto | hyvä |
| • Hand tearability | hyvä | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|---------|
| • teräkseen | 11 N/cm |
|-------------|---------|

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=64620>