



tesa® ACXplus 7066

Tuote Tiedot



1500 µm Kaksipuolinen Akryylivaahdotteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACX^{plus} 7066 on musta, kaksipuolinen akryylivaahdotteippi. Teipissä on korkean suorituskyvyn tarjoava akryylliima, teipin pääominaisuuksia ovat kiinnityslujuus, kuormituksen jakaminen sekä lämpötilojen ja sään kesto. Koostumukseltaan ainutlaatuisessa teipissä yhdistyvät erittäin pitävä liima sekä erinomainen vastustuskyky pehmentimille. Se on suunniteltu erityisesti "vaikeasti tarttuvien" materiaalien, kuten jauhemaalattujen tai muovimateriaalien kiinnittämiseen. Jopa näiden materiaalien kiinnitys metalliin tai metallien kiinnitys toisiinsa onnistuu tällä teipillä hyvän prosessiturvallisuuden ansiosta. Viskoelastinen vaahdotettu akryyliydin kompensoi liitettyjen osien erilaisia lämpölaajenemisia. tesa® ACX^{plus} 7066 -teipillä on erittäin hyvä välitön tarttuvuus ja repäisylujuus.

Hakemus

- tesa® ACX^{plus} 7066 on suunniteltu erityisesti "vaikeasti tarttuvien" materiaalien kiinnittämiseen, kuten:
- Vaimennuskiskot
- Jauhemaalattut terät ja paneelit
- Ilmanjakajat

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|
| • Selkäaineen materiaali | vaahdotettu akryyli | • Kokonaispaksuus | 1500 µm |
| • Liimatyyppi | tarttuva akryyli | • Väri | musta |

OTarttuvuus

- teräkseen (3 pv:n kuluttua) 54 N/cm

Lisätiedot

PV 22 = valkoinen PE-pinnoitettu suojapaperi tesa® ACX^{plus} -tuotemerkillä

PV 24 = sininen suojakalvo



tesa[®] ACXplus 7066

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=07066>