



# tesa Softprint® 52015 Steel Master



## Tuote Tiedot

Vaahtopohjainen kuvalaattateippi (keskikova) yhdistelmä- ja kompapainatukseen

## Tuotteen kuvaus

tesa® 52015 Softprint Steel Master -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,70 tai 2,54 mm paksujen fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

Keskikova vaahto tekee siitä ihanteellisen ratkaisun painettaessa yhdistelmiä tai kompakteja pintoja.

### Vaahdon ominaisuuksia

- Puristusta kestävä mainiosti palautuva vaahto varmistaa erinomaisen painojäljen.
- Palautumisominaisuudet kestävät pitkään suurissa painoksissa ja nopeuksissa.
- Alhainen paksuustoleranssi nopeuttaa kuntoonlaittoa ja vähentää hukkaa.

### Liiman ominaisuuksia

- Avoin puoli tarttuu tiukasti terässylinteriin tai hylsyyn estäen laatan liikkumisen.
- Tarttuu tiukasti, jotta reuna ei nouse eikä laatta liiku.
- Erikoisliiman ansiosta korjaaminen asemoinnin yhteydessä sekä laatan ja teipin irrottaminen helppoa.
- Liiman suuri koheesio mahdollistaa irrottamisen ilman liimajäämiä.

### Muita ominaisuuksia

- Strukturoitu PP-suojakalvo estää ilmataskujen muodostumisen, kun levy asetetaan paikalleen.
- Keskikova vaahto on merkitty sinisellä värillä.

## Hakemus

kaksipuolinen 380 µm:n tesa® 52015 Softprint Steel Master -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,70 tai 2,54 mm paksujen fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                         |                              |                   |                  |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| • Suojamateriaalityyppi | PP                           | • Liimatyyppi     | tarttuva akryyli |
| • Selkäineen materiaali | PE vaahto ja kalvolaminointi | • Kokonaispaksuus | 430 µm           |

## Ominaisuudet

- |                 |           |                 |     |
|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| • Color of logo | sininen   | • Paksuusluokka | 380 |
| • Kovuus        | keskikova |                 |     |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52015>



# tesa Softprint® 52015 Steel Master

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52015>