



tesa® Professional 4844

Tuote Tiedot



Korkealuokkainen rappausteippi sileiden ja herkkien pintojen suojaamiseen

Tuotteen kuvaus

tesa® 4844 on kehitetty erityisesti kallisarvoisten ja herkkien pintojen suojaamiseen lialta ja vaurioilta maalaus- ja rappaustöiden aikana. Teipissä on uritettu luja kalvo, joka on pinnoitettu UV-säteilyä kestävällä luonnonkumiliimalla. Poikittaisten urien ansiosta teippi on helppo katkaista siististi 90 asteen kulmassa. Näin rappausteipin käyttö on nopeaa ja tarkkaa – kaikissa reunoissa ja suorissa kulmissa. Rappausteipissä on luja kalvo, joka on pinnoitettu valoa ja ikääntymistä kestävällä luonnonkumiliimalla.

Hakemus

- Ulkokäyttöön
- Sileiden ja herkkien pintojen suojaamiseen rappaus- ja maalaustöissä
- Soveltuu käyttöön yli 5 °C:n lämpötilassa
- Jopa 2 viikkoa

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- Kokonaispaksuus 140 µm

Ominaisuudet

- Vetolujuus 22 N/cm

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä soveltu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=04844>