



# tesa Softprint® 52118 Steel Master TP



## Tuote Tiedot

Vaahtopohjainen kuvalaattateippi (erittäin pehmeä) hienoimpaan rasteripainatukseen

## Tuotteen kuvaus

380 µm:n tesa® 52118 Softprint x-Soft -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,14 tai 1,70 mm paksujen fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

380 µm:n tesa® 52118 Softprint x-softin ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä oikean valinnan painettaessa hienoimpia rastereita varsinkin kun käytetään kovempia digitaalisia levyjä. Pehmeämpi vaahto mahdollistaa suuremmat painamisnopeudet ja haitallinen ponnahtelu vähenee.

### Vaahdon ominaisuuksia

- Erittäin pehmeä vaahto on oikea valinta painettaessa hienoimpia rastereita kovemmillä digitaalisesti valmistetuilla levyillä.
- Puristusta kestävä mainiosti palautuva vaahto varmistaa erinomaisen painojäljen.
- Palautumisominaisuudet kestävät pitkään suurissa painoksissa ja nopeuksissa.
- Alhainen paksuustoleranssi nopeuttaa kuntoonlaittoa ja vähentää hukkaa.

### Liiman ominaisuuksia

- Tarttuu hylsyyn/sylinteriin erinomaisesti, irrottamisen ollessa kuitenkin helppoa.
- Tarttuu riittävän tiukasti, jotta reuna ei nouse eikä laatta liiku. Voidaan irrottaa ilman jäämiä.

### Muita ominaisuuksia

- Strukturoitu PP-suojakalvo estää ilmataskujen muodostumisen, kun laatta asetetaan paikalleen.
- Keltainen logon värikoodaus ilmaisee suuren pehmeuden.

## Hakemus

Kaksipuolinen 380 µm:n tesa® 52118 Softprint x-Soft -vaahtoteippi on tarkoitettu 1,14 tai 1,70 mm paksujen fotopolymeerilaattojen kiinnittämiseen fleksopainatuksessa.

## Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

## Tuotteen sisältö

- |                          |                              |                         |        |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PE vaahto ja kalvolaminointi | • Suojamateriaalityyppi | PP     |
| • Liimatyyppi            | tarttuva akryyli             | • Kokonaispaksuus       | 430 µm |

## Ominaisuudet

- |                 |                 |                 |     |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| • Kovuus        | erittäin pehmeä | • Paksuusluokka | 380 |
| • Color of logo | keltainen       |                 |     |

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52118>



# tesa Softprint® 52118 Steel Master TP

Tuote Tiedot

## Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkin rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.



Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=52118>