



tesa® 51006

Tuote Tiedot



PET-kangasteippi johtosarjoihin moottoritilaan

Tuotteen kuvaus

tesa® 51006 on tarkoitettu erityisesti johtojen niputtamiseen ja suojaamiseen moottoritilassa. Sen ominaisuudet on optimoitu käsin kiinnittämiseen.

Ominaisuudet:

- Ei mätäne
- Kestää kemikaaleja
- Kestää hankaamista.
- Joustava ja sileä
- Repeytymätön
- Avautuu rullalta vakaasti
- Kestää ikääntymistä
- Tarttuu vahvasti

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö

- | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------|--------|
| • Selkäaineen materiaali | PET-kangas | • Kokonaispaksuus | 320 µm |
| • Liimatyyppi | kumipohjainen | | |

Ominaisuudet

- | | | | |
|---|-------------------------|--|----------------------|
| • Murtovenymä | 22 % | • Aukirullausvoima (rullan leveys > 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Vetolujuus | 175 N/cm | • Aukirullausvoima (rullan leveys ≤ 9mm) | 10 N/roll (30 m/min) |
| • Äänen vaimennus (LV312) | A | • Temperature resistance max. | 150 °C |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class C (acc. to LV312) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class B (acc. to LV312) | | |

OTarttuvuus

- | | |
|-------------|----------|
| • teräkseen | 4.5 N/cm |
|-------------|----------|



tesa[®] 51006

Tuote Tiedot

Disclaimer

tesa[®]-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseen, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa[®]-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tästä linkistä <http://l.tesa.com/?ip=51006>