

tesa® Professional 53949 Gaffer mat PV2 Adhésif toilé enduit polyéthylène non-réfléchissant

tesa® 53949 PV2 est un adhésif gaffer particulièrement recommandé pour l'industrie des arts et spectacles. Il est composé d'un support tissé PET 80 mesh enduit PE avec une masse adhésive en caoutchouc naturel.

tesa® 53949 PV2 est la solution idéale pour toute une série d'applications où une surface non-réfléchissante est primordiale.

Caractéristiques:

- absorbe la lumière, non réfléchissant
- bon pouvoir adhésif, même sur surfaces rugueuses
- résistant à l'abrasion
- imperméable
- conformable
- facile à retirer
- disponible en noir mat, blanc mat et en argent mat

Principale application

- travaux sur scène et coulisses dans les théâtres, opéras, salles de cinéma et de concerts
- fixation de câbles sur moquettes, murs, etc.
- couverture de surfaces brillantes et luisantes
- fixation d'assemblages de câbles
- fermeture de joints
- marquage et fixation au sol

Données techniques

▪ Support	toile PE extrudé	▪ Résistance à la rupture	85 N/cm
▪ Epaisseur totale	310 µm	▪ Résistance en température (30 mn)	125 °C
▪ Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	▪ Mailles	80 comptées en pouces ²
▪ Pouvoir adhésif sur acier	2 N/cm	▪ Finition de surface	mat
▪ Allongement à la rupture	14 %		

Propriétés

▪ Déchirabilité à la main	●●●	▪ Résistance à l'abrasion	●●●
▪ Bords très droits	●●●	▪ Résistance à l'eau	●●●
▪ Facile à retirer	oui		

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Infos complémentaires

Conseils: veuillez pratiquer un test sur la surface à appliquer avant d'utiliser le produit.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53949>

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.