



7263 Multi Purpose (MP)



Product Informatie

800 µm dubbelzijdige schuimtape in acryl

Product Omschrijving

tesa® ACX^{plus} 7263 MP is a black double-sided acrylic foam tape.

Kenmerken

- It is able to compensate for thermal elongations of bonded parts.
- The visco-elastic acrylic foam core of tesa® ACX^{plus} 7263 MP optimally absorbs static loads.

Toepassing

Het tesa® ACX^{plus} MP-productgamma is geschikt voor de meest uiteenlopende multifunctionele hechtingstoepassingen.

Om optimale prestaties te verzekeren, willen we de toepassing volledig begrijpen (met inbegrip van het substraat in kwestie) om zo de juiste productaanbevelingen te doen.

De tesa® ACX^{plus} 726x MP-reeks is in het bijzonder geschikt voor hechtingstoepassingen zoals de montage van emblemen, decoratie of borden.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 800 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur | zwart |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 170 °C | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 70 °C |
|--|--------|--|-------|

Hechting aan waarden

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|---------|
| • aluminium (na 3 dagen) | 32 N/cm | • staal (na 3 dagen) | 30 N/cm |
|--------------------------|---------|----------------------|---------|

Aanvullende informatie

We raden aan om tesa® Adhesion Promoter te gebruiken voor de voorbehandeling van het oppervlak. Deze verbetert de kleefkracht aanzienlijk, vermijdt vochtinfiltratie en bevordert een langdurige bescherming tegen harde omgevingsfactoren. Welke tesa® Adhesion Promoter het meest aangewezen is, hangt af van de substraten en de toepassing. We adviseren u graag om samen de juiste oplossing te vinden.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07263>



7263

Multi Purpose (MP)

Product Informatie

Aanvullende informatie

Het product wordt uitsluitend aanbevolen voor gebruik binnenshuis. Voor permanente toepassingen buitenshuis met de nodige vereisten op het vlak van draagvermogen raden wij tesa® ACX^{plus} 707x aan.

Linerversies:

- PV42: Witte papieren liner – merk

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=07263>