



tesa® Kleefstrips voor behang & pleisterwerk 1kg



Product Informatie

BNR 77771

Productomschrijving

Navulverpakking voor Klevende Spijker voor Behang en Pleisterwerk 1kg. Om de Klevende Spijker te hergebruiken. De slimme manier om fotokaders te monteren.

Kenmerken

- Kleefstrip voor het hergebruik* van de Klevende Spijker voor behang en pleisterwerk 1kg
- Voor oneffen en gevoelige oppervlakken zoals pleisterwerk of behang
- Tot 1kg** per Kleefstrip
- Verwijderbaar zonder sporen

*Enkel te gebruiken met een Klevende Spijker

**Lees de bijsluiter voor een optimaal resultaat

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|------|
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Holding power of strip up to | 1 Kg |
| • Totale dikte | 1350 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------|
| • Application temperature from | -15 °C | • Ozone resistance | niet |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | niet | • Residuvrij verwijderbaar | ja |
| • Gevaarlijke materialen | niet | • UV-bestendig | niet |
| • Olie- en vetbestendig | niet | • Vochtbestendigheid | niet |
| • Oplosmiddelvrij | ja | • Waterdicht | niet |



tesa® Kleefstrips voor behang & pleisterwerk 1kg

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?cp=NaN>