




tesa® ACXplus 77204 Base Line



Product Informatie

0,4 mm dubbelzijdige tape van acrylschuim

Toepassing

tesa® ACX^{plus} 77204 is geschikt voor toepassingen voor permanente montage op het exterieur zoals:

- Emblemen
- Antennes
- Raamafdichting

Om de hoogst mogelijke prestaties te garanderen, is het ons doel om uw toepassing volledig te begrijpen om de juiste productaanbeveling te kunnen doen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|--------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 400 µm |
| • Type kleefmassa | zuivere acryl | • Kleur | Grijs |
| • Type voering | PE | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|------|
| • Temperature range | -40 to 80 °C | • Vochtbestendigheid | goed |
| • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed | | |

Kleefkracht op

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (na 3 dagen) | 10 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 22 N/cm |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|

Aanvullende informatie

- Liner:

PV04 = Witte gesiliconiseerde PE-gecoate papieren liner

PV34 = Liner van witte enkel gesiliconiseerde HDPE-folie, geschikt voor tesa® 50699 PSA tabbing tape



tesa® ACXplus 77204 Base Line

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77204>