



tesa® 65620 InvisiBond Safe Lift



Product Informatie

Enmalig Verwijderbare Schuimtape voor Gevoelige Oppervlakken - 2.000µm Dubbelzijdig

Product Omschrijving

InvisiBond Safe Lift (tesa® 65620) is een dubbelzijdige PE schuimtape voorzien van een veelzijdige speciale kleefstof. Het product maakt een stevige hechting mogelijk op gevoelige oppervlakken en laat residuvrije verwijdering toe. Onze dubbelzijdige PE-schuimtapes worden vooral gekenmerkt door hun vermogen om onregelmatige oppervlakken te compenseren, waardoor een hoge kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken en een uitstekende schokabsorptie mogelijk zijn.

Het grootste nadeel van conventionele foam tapes wordt duidelijk wanneer deze moeten worden verwijderd. Vooral op gevoelige oppervlakken, zoals geverfde muren, treedt dan beschadiging op. Onze nieuwe oplossing InvisiBond Safe Lift (tesa® 65620) maakt een veilige hechting mogelijk op vele gevoelige oppervlakken met een beproefde speciale kleefstof. De verwijdering die vaak als een uitdaging wordt beschouwd vanwege beschadiging van de oppervlakken is nu mogelijk dankzij ons unieke productontwerp. Tijdens het verwijderen splitst de PE-foam cohesief, waardoor er tape-resten achterblijven aan beide zijden van de gelijmde producten. Deze resten kunnen gemakkelijk worden verwijderd zonder de oppervlakken te beschadigen. Bovendien is de lijm aan de linerzijde, die speciaal voor de eindgebruiker is bestemd, speciaal gekozen voor veeleisende oppervlakken zoals ruw behang of verf.

InvisiBond Safe Lift (tesa® 65620) kenmerken:

- Speciale lijm voor uitstekende hechting en de mogelijkheid om gemakkelijk te worden verwijderd
- Veelzijdige PE-schuimrug om ruwe oppervlakken te compenseren
- Een verhoogd gewicht van de lijmcoating aan de liner-zijde voor een veilige toepassing bij de eindgebruiker

Kenmerken

- Our new solution InvisiBond Safe Lift (tesa® 65620) allows for safe bonding
- Our double-sided PE foam tapes are primarily characterized by its ability to compensate irregular surfaces, enabling high bonding power even on rough surfaces and an excellent shock absorption.
- Removal which is often deemed challenging due to damaging the surfaces is now possible thanks to our unique product design.
- During removal the PE-foam is cohesively splitting leaving tape residues on both sides of the bonded products. These residues can be easily pulled off without damaging the surfaces.
- Proven specialty adhesive for outstanding bond performance and the capability to easily being removed
- Increased adhesive coating weight on liner-side for safe end-user application
- Versatile PE-foam backing to compensate rough surfaces

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=65620>



tesa[®] 65620

InvisiBond Safe Lift

Product Informatie

Toepassing

InvisiBond Safe Lift (tesa[®] 65620) is speciaal geschikt voor klanten die gelijmde producten van gevoelige oppervlakken willen verwijderen zonder deze oppervlakken te beschadigen. Voorbeeldtoepassingen zijn onder andere:

- Verlijmen van decoratieve elementen op muren
- Geluidsabsorbers in kantoren
- Tijdelijke signalisatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|------|
| • Drager | PE-schuim | • Kleur | wit |
| • Type kleefmassa | specialiteit | • Kleur voering | rood |
| • Totale dikte | 2000 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---|-----------|--|-------|
| • Rek bij breuk | 100 % | • Temperatuurbestendigheid korte termijn | 80 °C |
| • Rekkracht | 12 N/cm | • Temperatuurbestendigheid lange termijn | 60 °C |
| • Statische schuifbestendigheid bij 40 graden C | zeer goed | | |

Hechting aan waarden

- | | | | |
|--------------------|--------|-----------------------|--------|
| • PE (direct) | 4 N/cm | • staal (direct) | 4 N/cm |
| • PE (na 14 dagen) | 4 N/cm | • staal (na 14 dagen) | 4 N/cm |

Aanvullende informatie

Liner variant:

- PV9 rode papieren liner met wit tesa merk



tesa[®] 65620 InvisiBond Safe Lift

Product Informatie

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=65620>