



tesapack® 6400

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Contrôle de tension	oui	• Longueur maximale du rouleau	66 m
• Diamètre maximum du mandrin	3	• Matériau	Métal
• Lame dentelée	non	• Sans solvant	non
• Largeur de rouleau max.	55 mm	• Service pièce de rechange	non

Infos complémentaires

- Robust grâce à sa structure stable en métal
- Protection de la lame pour une utilisation sécurisée
- Poignée douce pour une grippe sécurisée et confortable
- Roller en caoutchouc pour une application facile
- Service de parts de reserve
- Vide

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=06400>