



tesa® Professional 4662 Strong Duct Tape



Information Produit

Extra strong duct tape

Product Description

tesa® 4662 is a tough and highly adhesive duct tape that is suited to countless DIY applications. The substrate consists of a PE-coated fabric combined with a natural-rubber adhesive mass. Thanks to the superior tesa® quality, it offers excellent adhesion even on rough and dusty surfaces. The supple duct tape is waterproof, impermeable to vapour and temperature-resistant, and it can be torn by hand and handled with ease.

Application

- Indoor and outdoor applications
- Sealing of pipes and ducts
- Applications on brickwork and timber
- Fixing of construction and protection films
- Closing and packaging

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE laminé | • Epaisseur totale | 230 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------------|---|--------------------------|
| • Allongement à la rupture | 15 % | • Mailles | 27 count per square inch |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Résistance à l'abrasion | moyen |
| • Bords très droits | bon, moyen | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Effet brouillard | bon | • Résistance au vieillissement (UV) | bon |
| • Facile à retirer | non | • Résistance en température (30 mn) | 95 °C |
| • Facile d'écrire dessus | non | • Résistance en température à court terme | 90 °C |
| • Fluorescent | non | • Résistant à l'eau | moyen, bon |
| • Hand tearability | bon | | |

Adhésion aux valeurs

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.4 N/cm |
|-----------------------------|----------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04662>



tesa[®] Professional 4662 Strong Duct Tape

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04662>