



# tesa<sup>®</sup> 50560 PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

## Product Informatie

Tijdelijke bescherming voor pas geschilderde oppervlakken

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 50560 Bumperfilm is een topkwaliteit zelfklevende folie die is ontwikkeld voor het beschermen van kwetsbare oppervlakken, bijv. gelakte bumpers.

Gebruiksvoordelen:

- Kostenbesparend door vermindering van correcties en definitieve reparatie
- Beschermt de lakafwerking tot 6 maanden bij opslag in de buitenlucht
- Geen speciale apparatuur vereist, waardoor aanbrengen en verwijderen eenvoudig en kostenbesparend is
- Goede kleefkracht op alle lakafwerkingen, zelfs tijdens transport (getest bij snelheden boven 160 km/u – 100 mpu)
- Gemakkelijke afvalverwerking. Zowel folie als kleefstof zijn milieuvriendelijk.

## Kenmerken

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

## Toepassing

- Bescherming tegen vuil en krassen tijdens assemblage, transport en opslag van gelakte plastic delen en/of gelakte metalen oppervlakken

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |                    |                |       |
|-------------------|--------------------|----------------|-------|
| • Drager          | polyolefinic folie | • Totale dikte | 75 µm |
| • Type kleefmassa | PIB                |                |       |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50560>



# tesa<sup>®</sup> 50560

## PV0 Bumperfilm DISCONTINUED

### Product Informatie

#### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                   |           |                              |    |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----|
| • Rek bij breuk                   | 450 %     | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkracht                       | 16 N/cm   | • Geschikt voor stansen      | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | zeer goed |                              |    |

#### Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 1.7 N/cm |
|---------|----------|

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50560>