

tesa® 4432

Product Informatie



Speciale maskeringstape voor zandstraaltoepassingen

Productomschrijving

tesa® 4432 is een speciale maskeringstape met een taaie, bestendige, gestabiliseerde papieren rug en sterk kleefmiddel. Dankzij de bestendige rug is tesa® 4432 geschikt als sjabloonmateriaal voor het zandstralen van glas, spiegels en steen. Normale duurzaamheid (6 sec./4 bar).

Sustainable Aspects

51% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

tesa® 4432 UV Paper Grade kan worden toegepast bij tal van verfsoorten en is dankzij zijn handelbaarheid geschikt voor het maskeren van lichte krommingen en rechte lijnen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | vlak papier | • Totale dikte | 330 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Rek bij breuk | 6 % | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 120 °C |
| • Rekkracht | 93 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (60 min) | 100 °C |
| • Handafscheurbaarheid | goed | | |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 8 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4432

Product Informatie

Aanvullende informatie

De sterke hechting is bovendien geschikt voor het fixeren van kettingdraden in weverijen en het fixeren van textiel op monsterkaarten en andere toepassingen, zoals versterking, gording en splicing.

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4432>