

tesa® 4100

Product Informatie

Universele verpakkingstape

Productomschrijving

tesa® 4100 is een tape met Polyvinylchloride drager en is gecoat met een kleefmassa van natuurrubber. Dankzij de geperste reliëfstructuur van de folie is de tape soepel af te rollen. Bovendien voorkomt het geperste oppervlak reflecties tijdens het lezen van de barcode; dit maakt het product perfect geschikt voor de bescherming van labels. Dankzij de gemakkelijke afrolfunctie is tesa® 4100 ideaal om te gebruiken met automatische dozensluitmachines; handmatige toepassing is echter ook mogelijk. Het recyclageproces van karton zal niet worden verstoord zoals wordt bevestigd door toonaangevende recyclagebedrijven en papierfabrieken. tesa® 4100 is eenvoudig bedrukbaar en verkrijgbaar in wit, havanna, en transparant.

Toepassing

*tesa® 4100 wordt gebruikt voor het handmatig en automatisch sluiten van middelzware dozen

*Dankzij de reliëfstructuur van de folie is een gelijkmatig en soepel afwikkelen gewaarborgd

*Het geperste oppervlak met reliëf van de tape is ideaal voor het beschermen van labels

*tesa® 4100 is verkrijgbaar in wit, havanna en transparant

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|-------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 65 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 75 % | • Automatisch aanbrengen | ja |
| • Rekkracht | 47 N/cm | • Handmatig aanbrengen | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|----------|
| • Kleefkracht op staal | 2.2 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4100

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4100>