



# tesa® 4174

## Product Informatie



Flexibele fijnelijn maskeringstape voor designschilderen

### Product Omschrijving

tesa® 4174 is een hittebestendige Polyvinylchloride flexibele fijnelijn maskeringstape voor designschilderen met een kleefmassa van natuurrubber. De flexibiliteit van de lineertape maakt hem ideaal voor het tapen van krommingen en multidimensionale oppervlakken, met precieze en vlakke verfranden, waardoor hij ideaal is voor verschillende verftoepassingen. Bovendien is de tesa® 4174 tape zeer bestendig tegen hogedrukspuit, is het geschikt voor stansen, heeft het een goede verfhechting en werkt vlamvertragend. De lineertape is zeer hittebestendig en past zich aan aan veranderingen in afmeting tijdens het drogen in de oven. De hittebestendige tape is gemakkelijk in gebruik omdat hij met de hand afscheurbaar is en zonder resten kan worden verwijderd.

### Kenmerken

- Excellent masking performance on painted and non-painted substrates
- No ghosting or residues until 150°C/1h
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

### Toepassing

\*tesa® 4174 wordt gebruikt voor maskering en het creëren van verschillende soorten fijne lijnen.

\*De lineertape maakt het mogelijk om zeer precieze randen te maken bij het aanbrengen van verf en spuitverf

\*tesa® tape 4174 is ook verkrijgbaar met een papieren schutlaag voor conversie en stansen

\*tesa® 4174 is op aanvraag ook verkrijgbaar voor op maat gemaakt stanswerk als tesa® 54174

### Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

### Product Constructie

- |                   |              |                |        |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager          | PVC-folie    | • Totale dikte | 110 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber |                |        |

### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                              |         |                         |           |
|------------------------------|---------|-------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk              | 200 %   | • Geschikt voor stansen | ja        |
| • Rekkracht                  | 25 N/cm | • Hand tearability      | zeer goed |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja      | • Vlamvertragend        | zeer goed |

### Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 3.7 N/cm |
|---------|----------|

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04174>



# tesa<sup>®</sup> 4174

## Product Informatie

### Aanvullende informatie

tesa<sup>®</sup> 4174 is tevens beschikbaar voor verwerking en stansen met een papieren voering (4174 PV4)

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04174>