



tesa[®] 51916

Information Produit



Repulpable transfer splicing tape

Product Description

tesa[®] 51916 is a very thin double-sided repulpable transfer tape consisting of a modified water soluble acrylic adhesive.

Color: Blue, Colorless

Caractéristiques

- Very high shear strength
- Very good adhesion on coated and uncoated paper
- Very high heat resistance
- Very low splice thickness
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)

Application

tesa[®] 51916 is particularly suitable for

- Permanent overlapped splices
- The use in hand dispensers or automatic applying processes
- Splicing of carbonless paper

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| • Support | aucun | • Type de protecteur | repulpable siliconised |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Epaisseur totale | paper
50 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------|------------|
| • Durée de vie | 12 months | • Tack | bon, moyen |
| • Résistance au cisaillement statique | très bon | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51916>



tesa[®] 51916

Information Produit

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51916>