

tesa® EasySplice 51788 Black Plus

Product Informatie

Multifunctional splicing tape with integrated optical detection feature



Productomschrijving

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus is a double-sided integrated flying splice tape consisting of a flat-back paper and an acrylic adhesive.

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus features especially

- Very high tack properties
- Very high shear resistance
- Extremely good heat resistance
- Best adhesion on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Reliable detection of splice position
- Smooth and easy application due to a flexible backing

The innovative tape composition includes the following functions:

- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Black backing for a reliable optical detection of the splice position
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardising the printing process

Colour: Black

Toepassing

tesa® 51788 EasySplice® Black Plus is particularly suitable for:

- Flying splices in web printing industry

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|----------------|-------------|---------|-------|
| • Drager | vlak papier | • Kleur | zwart |
| • Totale dikte | 110 µm | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 7 % | • Houdbaarheid (verpakt) | 18 months |
| • Rekkracht | 29 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51788 Black Plus

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51788>