




tesa® 54533 Edge Securing DISCONTINUED



Information Produit

High adhesion surface protection tape for freshly painted surfaces at zones like edges and corners

Product Description

tesa® 50533 Edge Securing is a high adhesion and robust surface protection tape for freshly painted surfaces. tesa® 50533 Edge Securing ensures strong adhesion and can be used to keep tesa® 50535 Bodyguard tapes securely in place, especially in areas with difficult geometries to prevent dust and humidity penetration. tesa® 50533 Edge Securing is suitable for die cutting and can be printed on to be used as a security, steering, or marking label. Furthermore, it can be used as a base material for heavy duty protection pads for bumpers and door edges.

Caractéristiques

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

Application

tesa® 50533 Edge Securing is designed to protect surfaces or to secure lighter protection films at stress zones like edges and corners.

Example applications are:

- Door edges
- Hood and tailgate edges

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-------|
| • Support | film en polyoléfine | • Epaisseur totale | 96 µm |
| • Type de masse adhésive | EVA | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 660 % | • Facile à retirer | oui |
| • Résistance à la rupture | 21.5 N/cm | • Résistance aux produits chimiques | très bon |
| • Convient aux découpes | oui | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54533>



tesa[®] 54533

Edge Securing DISCONTINUED

Information Produit

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur acier 3 N/cm

Infos complémentaires

tesa[®] 50533 Edge Securing is also available as die cut product solution as tesa[®] Edge Securing 54533.

Disclaimer

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=54533>