



tesa® 4549

Product Informatie



Gemakkelijk afwikkelbare ongecoate textieltape

Productomschrijving

tesa® 4549 is een zeer scheurvaste ongecoate textieltape. De basis bestaat uit een drager van 145 rayongaas en natuurlijke rubberlijm.

tesa® 4549 is een zeer flexibele en vormbare tape die wordt gebruikt op glas, leer en textiel.

Sustainable Aspects



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- zeer vormbare tape die zich aanpast aan oneffen en gevormde oppervlakken zonder te kreuken
- lage afwikkelkracht, waardoor automatisch afsnijden wordt verbeterd
- goede hechting, zelfs op ruwe en gestructureerde oppervlakken

Toepassing

- Randbescherming van glaspanelen tijdens productie, transport en opslag
- Wordt gebruikt in de leer- en textielproductie, bijvoorbeeld als naaihulpmiddel
- Biedt versteviging tijdens de productie van beschermende kleding

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| • Drager | ongecoate doek | • Biobased (biocarbon inhoud) | 71 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 300 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|---------|---|---------------------------|
| • Rek bij breuk | 16 % | • Schuurbestendigheid | goed |
| • Rekkracht | 90 N/cm | • Temperatuurbestendigheid | 140 °C |
| • Gemakkelijk te beschrijven | ja | (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling) | |
| | | • Weefsel | 145 count per square inch |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa[®] 4549

Product Informatie

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3.6 N/cm

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04549>