

tesa® 51210

Information Produit



Ruban d'ouverture de base

Description du produit

tesa® 51210 est un ruban d'ouverture auto-adhésif en polypropylène tensilisé, doté d'un système adhésif en caoutchouc synthétique.

tesa® 51210 présente une excellente adhérence initiale, une forte adhésion et une bonne résistance au cisaillement sur une variété de surfaces en carton ondulé et en carton plein.

Le produit est recommandé pour des vitesses de déroulement élevées en production automatique.

Application

- Bande d'ouverture pour des qualités moyennes de carton plein et de carton ondulé double cannelure
- Bande d'ouverture pour une utilisation sur des boîtes de détergents et de produits de consommation, des enveloppes d'expédition matelassées, des enveloppes de livraison express et de courrier

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 89 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Résistance à la rupture | 130 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 51210

Information Produit

Infos complémentaires

Disponible en rouge.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51210>