

tesa® Softprint 53414

Information Produit



Ruban de montage de plaques pour plaques photopolymères en impression flexographique

Description du produit

Ruban mousse double face

La mousse dure en fait la solution idéale pour l'impression des aplats.

Caractéristiques

- Propriétés de la mousse : Faible tolérance d'épaisseur. Caractéristiques de récupération constantes et durables.
- Propriétés de l'adhésif : Caractéristiques de surface à faible tack. Fixation sûre des plaques avec une excellente résistance au décollement des bords. Excellente adhérence du ruban côté cylindre/manchon. Résistance aux solvants.
- Propriétés supplémentaires : Conception compensatrice du produit pour des surfaces de manchon/cylindre exigeantes. Film de protection PP structuré. La couleur indique la dureté de la mousse.

Application

Montage de plaques d'impression flexographique de 1,14 mm (0,45") et 1,70 mm (0,067") sur des cylindres et manchons en acier / aluminium / PU.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Epaisseur totale | 430 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Couleur | green |
| • Type de protecteur | PP | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | dur |
| • Couleur du logo | vert | | |

tesa® Softprint 53414

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=53414>