

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Information Produit

Ruban d'épissure intégré



Description du produit

Composants

- support papier
- mécanisme de séparation à base de papier
- adhésif en caoutchouc synthétique modifié

Caractéristiques

- Liner pré-découpé pour une fixation sécurisée de la couche supérieure
- Fort pouvoir adhésif initial et bonne adhérence sur des surfaces non polaires pour un excellent contact entre la bande en fin de bobine et la nouvelle bobine
- Une bande de séparation avec des caractéristiques d'ouverture adaptées pour une ouverture fluide de la nouvelle bobine sans compromettre le processus de transformation
- Support imprimable
- Déchirable à la main

Application

Le ruban est particulièrement adapté aux applications d'épissure volante à grande vitesse dans tous types de procédés de transformation de films, tels que l'impression flexographique et héliogravure, ainsi que les procédés de laminage.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 120 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur | pink |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|---------|----------------|-----------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Durée de vie | 21 months |
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51910 FilmLine PLUS

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51910>