

tesa® Softprint 72424 FE



Information Produit

Ruban mousse de montage de plaques : conception de produit CLASSIC

Description du produit

Ruban mousse double face

Caractéristiques

- Propriétés de la mousse : faible tolérance d'épaisseur : caractéristiques de récupération constantes et durables.
- Propriétés de l'adhésif : caractéristiques de surface à faible tack. Meilleure adhérence de la plaque. Démontage facile de la plaque. Adhérence suffisante du ruban côté manchon.
- Propriété supplémentaire : liner PP structuré pour éviter la formation de poches d'air lors du montage de la plaque.

Application

Montage de plaques d'impression flexographique de 1,14 mm (0,045") et 1,70 mm (0,067") sur des cylindres en acier / alu / PU et en papier glassine

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 550 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|---------|----------|-------|
| • Catégorie d'épaisseur | 500 | • Dureté | moyen |
| • Couleur du logo | pourpre | | |

tesa® Softprint 72424 FE

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=72424>