

tesa® Softprint 52814 Secure



Information Produit

Ruban de montage de plaques pour plaques photopolymères en impression flexographique

Description du produit

Ruban mousse double face

Caractéristiques

- Propriétés de la mousse : Faible tolérance d'épaisseur. Caractéristiques de reprise constantes et durables
- Propriétés de l'adhésif : Caractéristiques de surface à faible tack. Forte adhérence des deux côtés. Résistance aux solvants.
- Propriétés supplémentaires : Liner PP structuré. La couleur du logo indique la dureté de la mousse.

Application

Montage de plaques d'impression flexographique d'épaisseur 1,14 mm (0,45") et 1,70 mm (0,067"), avec support PET, sur cylindres et manchons en acier / alu / PU et en papier glassine.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 430 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|------|----------|-----|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | dur |
| • Couleur du logo | vert | | |

tesa® Softprint 52814 Secure

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52814>