

tesa® 4156

PV1

Information Produit



Ruban spécial pour montage de films

Description du produit

tesa® 4156 PV2 est un ruban spécial conçu pour le masquage des films et des négatifs. Ce ruban est disponible en rouge litho (couleur 57).

Caractéristiques

- tesa® 4156 PV2 est résistant à la lumière et au vieillissement et s'enlève facilement sans se fendre ni se déchirer. Il ne laisse pas non plus de résidus d'adhésif.
- tesa® 4156 PV2 s'applique facilement, car le ruban reste plat lors du positionnement et n'a pas tendance à rebiquer sur les bords.
- tesa® 4156 PV2 assure un masquage sûr avec une définition parfaite des bords.
- tesa® 4156 PV2 est très transparent à l'œil nu même sans table lumineuse. Les zones déjà masquées restent ainsi visibles, ce qui permet un positionnement précis du ruban.
- tesa® 4156 PV2 convient également pour le raccordement de films.

Application

tesa® 4156 PV2 est un ruban spécial conçu pour le montage de films et de négatifs.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| • Support | cellophane | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Couleur | rouge litho |

tesa® 4156

PV1

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4156>