



tesa® ACXplus 7811 Black Line



Information Produit

Mousse acrylique double face 1.1 mm pour la fixation extérieure d'accessoires automobiles

Description du produit

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line est un ruban mousse acrylique double face noir profond pour la fixation extérieure de baguettes et accessoires automobiles. Il offre un pouvoir adhésif élevé sur les vernis incolores à moyenne énergie de surface et sur les plastiques, tels que ABS et ABS chromé. Il a des résultats remarquables sur le PC et le PMMA. Sa résistance exceptionnelle au choc à froid, basée sur un cœur mousse acrylique modifié, permet une fixation fiable même à des températures extrêmement basses.

La viscoélasticité de tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line lui permet d'absorber et dissiper parfaitement les charges dynamiques et statiques. Grâce à cette remarquable caractéristique, tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line compense les contraintes physiques extrêmes dues aux allongements thermiques différentiels des matériaux assemblés avec des variations rapides de température.

Également disponible en 0.5 mm, 0.8 mm, 1.2 mm et 1.5 mm.

Principales caractéristiques:

- Couleur noir profond mettant en valeur l'apparence et le design du produit
- Excellente résistance au choc à froid
- Résistance élevée à l'humidité et aux UV
- Cœur mousse acrylique à cellules fermées
- Cœur mousse acrylique viscoélastique compensant les allongements thermiques différentiels des matériaux assemblés

Application

tesa® ACX^{plus} 7811 Black Line convient à de nombreuses applications de fixation extérieure d'accessoires. Afin de garantir les meilleurs résultats, notre objectif est de parfaitement comprendre votre application (et les substrats concernés) pour recommander le produit le plus adapté.

Exemples d'application:

- Baguettes de protection comme les arches de roues et les bas de caisse
- Baguettes décoratives
- Habillage de montants
- Antennes
- Emblèmes



tesa® ACXplus 7811

Black Line

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	Mousse acrylique	• Epaisseur totale	1100 µm
• Type de masse adhésive	Acrylique modifié	• Couleur	deep black
• Type de protecteur	PE/PP protection film		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	1400 %	• Résistance au vieillissement (UV)	très bon
• Résistance à l'humidité	très bon		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (après 14 jours)	24 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 14 jours)	32 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 3 jours)	24 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours)	32 N/cm
• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	18 N/cm		

Infos complémentaires

PV 25 = protecteur papier enduit PE siliconé blanc.

PV 29 = protecteur film bleu soudable à chaud et pouvant recevoir une languette de préhension.

Les données d'adhésion sont établies sur base du protecteur PV25.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=07811>