




tesa® ACXplus 77115

Product Informatie



1,5 mm dubbelzijdige tape van acrylschuim voor montage van automotive exterieuonderdelen

Toepassing

tesa® ACX^{plus} 77115 is geschikt voor een groot aantal toepassingen voor montage op het exterieur.

Voorbeeldtoepassingen zijn de permanente montage op het exterieur van:

- * Sierlijsten en sierstrips op de carrosserie
- * Emblemen
- * Spoilers
- * Antennes
- * Stijltoepassingen

Om de hoogst mogelijke prestaties te kunnen garanderen, willen wij volledig inzicht hebben in uw toepassing (inclusief de betrokken ondergronden) om de juiste productaanbeveling te kunnen geven.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|---------|
| • Drager | geschuimd acryl | • Totale dikte | 1500 µm |
| • Type kleefmassa | tackified acryl | • Kleur | zwart |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| • Temperature range | -40 to +80 °C | • Verouderingsbestendigheid (uv) | zeer goed |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------|

Kleefkracht op

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Kleefkracht op ABS (na 3 dagen) | 29 N/cm | • Kleefkracht op staal (na 3 dagen) | 34 N/cm |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|

Aanvullende informatie

- Liner: PV 26 = Witte gesiliconiseerde PE-gecoate papieren liner
- PV 28 = Blauwe siliconenvrije filmische HDPE-liner

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77115>



tesa® ACXplus 77115

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=77115>