

tesa® EasySplice 51918 FilmLine Black

Product Informatie

Integrated splicing tape



Productomschrijving

Components

- polyester backing
- paper based splitting mechanism
- modified synthetic rubber adhesive

Features

- Slit liner for the secure fixation of the top layer
- Robust polyester backing for secure splicing even at high web tension
- Double-sided black backing for optical detection of the splice at the reel stand or in following processes
- High tack properties and good adhesion on unpolar surfaces for excellent contact between expiring web and new reel
- One splitting strip with tailored opening characteristics for a smooth opening of the new reel without jeopardizing the converting process

Toepassing

The tape is particularly suitable for high speed flying splice applications in any kind of film converting processes like flexo and rotogravure printing as well as laminating processes.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|--------|
| • Drager | PETP | • Totale dikte | 105 µm |
| • Type kleefmassa | synthetische rubber | • Kleur | zwart |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 60 % | • Houdbaarheid (verpakt) | 18 months |
| • Rekkracht | 70 N/cm | | |

tesa® EasySplice 51918 FilmLine Black

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51918>