


tesa® 4657

Product Informatie



Temperatuurbestendige acrylgecoate textieltape

Productomschrijving

tesa® 4657 is een topkwaliteit textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 145-maas geweven katoen en thermohardende natuurrubberen kleefstof.

tesa® 4657 is een zeer veerkrachtige textieltape die vaak gebruikt wordt voor permanente dichting van gaten in de autoindustrie en maskering bij industriële verftoepassingen.

Kenmerken:

- verwijderbaar zonder residu, zelfs na blootstelling aan hoge temperaturen
- zeer verouderingsbestendig (wat permanente toepassingen mogelijk maakt)
- grote bestendigheid tegen verfoplosmiddelen
- uitstekende tape voor stanswerk, op rol verkrijgbaar met voering als tesa® 4657 PV9
- ook verkrijgbaar als versie met lage afwikkelkracht tesa® 4657 PV1
- verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart, grijs

Sustainable Aspects

- 76% bio-based content in het totale product exclusief voering (in gewicht).



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Toepassing

- Hittebestendig maskeren tijdens de productie van voertuigen en machines
- Maskeren van vensterflenzen
- Zelfs herhaald ovensdrogen mogelijk
- Permanente bedekking van gaten binnen en buiten
- Bedekken van Schroefgaten en drainageboorgaten
- Gedeeltelijk maskeren tijdens behandeling met impregneermiddelen
- Bevestiging van platte kabels bijv. op dakbekledingen, deurpanelen, spiegels
- Maskeren tijdens elektrostatisch poederspuiten

tesa® 4657

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

• Drager	Acryl gecoate textiel	• Totale dikte	290 µm
• Type kleefmassa	thermohardend natuurrubber	• Dikte van voering	76 µm
• Type voering	Papier	• Kleur voering	geel
• Biogebaseerd koolstofgehalte (volgens DIN EN 16640)	77 %		

Eigenschappen / Prestatiewaarden

• Rek bij breuk	7.5 %	• Rechte afscheurranden	zeer goed
• Rekkracht	105 N/cm	• Schuurbestendigheid	zeer goed
• Gemakkelijk te beschrijven	ja	• Temperatuurbestendigheid	180 °C
• Handafscheurbaarheid	zeer goed	(verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling)	
• Kracht voor het losmaken van de voering	0.3 N/cm	• Water resistance	goed
		• Weefsel	145 threads/inch ²

Kleefkracht op

• Kleefkracht op staal	4.6 N/cm
------------------------	----------

Certificaten

Gecertificeerd volgens

- all major OEMs

tesa® 4657

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=4657>