

tesa® 4169

Information Produit



Ruban de marquage au sol premium

Description du produit

tesaflex® 4169 est un ruban en PVC résistant, enduit d'un adhésif en caoutchouc haute performance. Le support conforme en polychlorure de vinyle plastifié s'applique sans plis, même dans les courbes, et reste flexible même à très basse température (- 40 °C). Imperméable, le ruban en PVC souple résiste aux UV et aux intempéries. Avec son support en PVC extrêmement résistant, tesaflex® 4169 résiste aux produits chimiques et à l'abrasion.

tesaflex® 4169 PV8 est recouvert de silicone et possède une faible force de déroulement, il s'utilise ainsi très facilement avec des dévidoirs. Par sa durabilité, le ruban en vinyle est recommandé pour le marquage au sol permanent dans divers lieux comme les usines, les entrepôts, les bureaux ou les hôpitaux.

Application

*Le ruban en PVC souple de qualité supérieure est recommandé pour l'étiquetage et le marquage au sol pour les véhicules, les places de parking ou dans les usines.

*Le support en PVC robuste résiste à de fortes contraintes mécaniques.

*Offre une bonne adhérence sur les supports rugueux et irréguliers.

*Flexibilité et douceur pour une application précise sur des surfaces courbes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|--------|
| • Support | PVC souple | • Epaisseur totale | 187 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--|-----|
| • Allongement à la rupture | 285 % | • Convient pour les surfaces rugueuses | bon |
| • Résistance à la rupture | 42.5 N/cm | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 2 N/cm |
|-----------------------------|--------|

tesa® 4169

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=4169>