



tesa[®] 4661

Product Informatie



Standaard acrylgecoate textieltape

Product Omschrijving

tesa[®] 4661 is een sterke textieltape met acrylcoating. Hij is gebaseerd op een rug van 148-maas geweven rayon en natuurrubberen kleefstof.

tesa[®] 4661 is een all-round textieltape voor tal van toepassingen, vaak gebruikt voor het gorden van componenten.

Kenmerken:

- goede kleefkracht, zelfs op ruwe oppervlakken
- zeer grote rekkraft
- schuurbestendig
- verkrijgbaar in 7 kleuren: zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood, groen

Sustainable Aspects

- 60% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- High adhesion, even on rough surfaces
- Very high tensile strength
- Abrasion-resistant

Toepassing

- Markeren van draden en kabels
- Bundelen van buizen, profielen enz.
- Geruis- en schrobbscherming
- Bundeling
- Kleurcodering
- Vastzetten van scherpe randen
- Sealen van dozen, blikken en buizen
- Gording van componenten, spijkers, schroeven, fietsvelgen enz.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04661>



tesa[®] 4661

Product Informatie

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| • Drager | Acryl gecoate textiel | • Biobased (in gewicht) | 60 % |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | • Totale dikte | 300 µm |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|------------------------------|-----------|--|---------------------------|
| • Rek bij breuk | 12 % | • Schuurbestendigheid | zeer goed |
| • Rekkracht | 100 N/cm | • Temperatuurbestendigheid (30 min) | 140 °C |
| • Gemakkelijk te beschrijven | ja | • Temperatuurbestendigheid (verwijderbaarheid van aluminium na 30 min blootstelling) | 140 °C |
| • Gemakkelijk te verwijderen | ja | • Verkrijgbaar op spoelen | ja |
| • Hand tearability | zeer goed | • Water resistance | goed |
| • Rechte afscheurranden | zeer goed | • Weefsel | 145 count per square inch |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|----------|
| • staal | 5.8 N/cm |
|---------|----------|

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04661>