

tesa® Softprint 52117 Steel Master TP

Information Produit

Ruban de montage de plaques pour plaques photopolymères en impression flexographique

Description du produit

tesa® Softprint 52117 STM TP est un ruban mousse double face, spécialement conçu pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression flexographique d'étiquettes.

Caractéristiques

- Propriétés de la mousse : mousse hautement compressible, avec un comportement de reprise supérieur pour une excellente qualité d'impression. Caractéristique de reprise durable pour des tirages prolongés et à grande vitesse. Faibles tolérances d'épaisseur pour une préparation rapide de l'impression et une réduction des déchets.
- Propriétés de l'adhésif : forte adhérence côté ouvert sur cylindre en acier ou manchon afin d'éviter tout déplacement de la plaque. Adhérence suffisante sur la plaque pour éviter le décollement des bords ou le déplacement de la plaque. Pouvoir d'adhérence contrôlé, non croissant, pour un repositionnement facile et surtout pour un démontage aisé des plaques plus fines. Structure adhésive très cohésive pour un démontage sans résidus d'adhésif.
- Propriétés supplémentaires : le liner PP structuré empêche la formation de poches d'air lors du montage des plaques. Le marquage rouge indique la mousse souple.
- La mousse souple fait de ce produit la solution idéale pour l'impression de trames et de travaux au trait.

Application

tesa® Softprint 52117 STM TP est un ruban mousse double face de la catégorie 380 µm (15 mil), spécialement conçu pour le montage de plaques photopolymères d'une épaisseur de 1,14 mm (0,045") ou 1,70 mm (0,067") en impression flexographique d'étiquettes.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| • Support | Mousse PE avec film laminé | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | acrylique à fort tack | • Epaisseur totale | 430 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|-------------------------|-------|----------|--------|
| • Catégorie d'épaisseur | 380 | • Dureté | souple |
| • Couleur du logo | rouge | | |

tesa® Softprint 52117

Steel Master TP

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52117>