

tesa® EasySplice 51405 LabellLine Film

Information Produit

Ruban d'épissure double face

Description du produit

tesa® 51405 EasySplice LabellLine Film est un ruban d'épissure volant intégré double face, composé d'un papier à dos plat et d'un adhésif en caoutchouc synthétique modifié.

Couleur : rose

Caractéristiques

- Très bonnes propriétés d'adhérence initiale
- Très haute résistance au cisaillement sur substrats polymères
- Très bonnes valeurs d'adhérence sur substrats polymères
- Faible épaisseur d'épissure
- Support imprimable et enduisable
- Une bande de dédoublement avec support papier pour une ouverture en douceur de la nouvelle bobine de papier sans compromettre le processus d'enduction
- Protecteur fendu pour une fixation sûre de la feuille supérieure
- Formulation adhésive avec des propriétés d'adhérence initiale très élevées pour un excellent contact entre la bande en fin de bobine et la nouvelle bobine

Application

tesa® 51405 EasySplice LabellLine Film est particulièrement adapté pour :

- Épissures volantes de films de surface en polymère et de matériaux de support dans l'industrie des supports d'étiquettes

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| • Support | Papier | • Type de protecteur | Papier bi-siliconé |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 120 µm |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance à la rupture | 30 N/cm |
|----------------------------|-----|---------------------------|---------|

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51405>

tesa® EasySplice 51405 LabelLine Film

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51405>