



# tesa<sup>®</sup> 51190

## Information Produit

### Repulpable Double-Sided Tape

#### Product Description

tesa<sup>®</sup> 51190 is a blue double-sided repulpable tape consisting of a paper backing and a modified water soluble acrylic adhesive combined with a film liner.

Colour: Blue

#### Caractéristiques

- High shear resistance and good initial tack
- Special tear-away backing: reliable splitting without leaving open adhesive residues
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)

#### Application

tesa<sup>®</sup> 51190 is suitable for core starting and end tabbing applications in the paper producing and paper converting industry

- Core starting: no open adhesive residues neither on core nor on the web
- End tabbing: allows (semi-) automatic roll opening due to splitting strip

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Product Construction

- |                          |                              |                      |          |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------|
| • Support                | Papier délamenable           | • Type de protecteur | film PET |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified acrylic | • Epaisseur totale   | 130 µm   |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                       |           |        |            |
|---------------------------------------|-----------|--------|------------|
| • Durée de vie                        | 12 months | • Tack | bon, moyen |
| • Résistance au cisaillement statique | très bon  |        |            |



# tesa<sup>®</sup> 51190

## Information Produit

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51190>