




# tesa® 50551 Wheel Rim Protection



## Product Informatie

Transparante oppervlakte bescherming tape

## Product Omschrijving

tesa® 50551 transparante beschermende tape is de perfecte oplossing voor de bescherming van gevoelige oppervlakken tijdens het transport. De transparantie van tesa® 50551 maakt schade gemakkelijk herkenbaar. Door de goede UV bestendigheid kan tesa® 50551 op het oppervlak blijven tot bij de eindklant.

Voordelen voor de gebruiker:

- Goede hechting op gelakte en verchromde oppervlakken
- Betrouwbare hechting tijdens transport
- Geschikt voor buitentoepassingen gedurende acht maanden
- Effectieve preventie tegen remschijf corrosie - vooral na opslag bij maritieme omgevingen

## Kenmerken

- Reliable bonding to painted and chromed finishes
- Traceless removal
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Potential cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Effective prevention against brake disk corrosion – particularly after storage in maritime environments
- Reduction in damage caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply
- Simple, low-cost application and removal processes
- No polishing after unmasking
- Due to good UV resistance, tesa® 50551 Wheel Rim Protection can remain on the surface until arrival at the end customer.

## Toepassing

Bescherming van de rand van het wiel tijdens het transport in de auto-industrie.

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |          |                |       |
|-------------------|----------|----------------|-------|
| • Drager          | PE-folie | • Totale dikte | 70 µm |
| • Type kleefmassa | acryl    |                |       |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50551>



# tesa<sup>®</sup> 50551

## Wheel Rim Protection

### Product Informatie

#### Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                                   |         |                              |    |
|-----------------------------------|---------|------------------------------|----|
| • Rek bij breuk                   | 200 %   | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkracht                       | 11 N/cm | • Geschikt voor stansen      | ja |
| • Bestendigheid tegen chemicaliën | goed    |                              |    |

#### Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 1.2 N/cm |
|---------|----------|

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=50551>