



tesa® 4289

Product Informatie



Zware rekkrachtbestendige bindtape

Productomschrijving

tesa® 4289 is een zware polypropyleen bindtape met extra rekkracht en een kleefstofsysteem van natuurrubber.

tesa® 4289 vertoont tegelijkertijd een goede rekkracht en een geringe verlenging. Eenmaal aangebracht is het product in hoge mate hitte- en koudebestendig.

Toepassing

Bescherming van glasranden, bundelen van zware stalen buizen, palletiseren, eindlabelen van licht gerold staal en afgewerkte metalen.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|--------|
| • Drager | MOPP | • Totale dikte | 144 µm |
| • Type kleefmassa | natuurrubber | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|----------|----------------------------|----|
| • Rek bij breuk | 35 % | • Geen verkleuring | ja |
| • Rekkracht | 420 N/cm | • Residuvrij verwijderbaar | ja |

Kleefkracht op

- | | |
|------------------------|--------|
| • Kleefkracht op staal | 5 N/cm |
|------------------------|--------|



tesa® 4289

Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04289>