

tesa® 64624

Information Produit



Ruban filmique double face

Description du produit

tesa® 64624 est un ruban filmique double face transparent, basé sur un support PP et un adhésif en caoutchouc synthétique bien équilibré.

tesa® 64624 a été conçu pour répondre aux exigences des fabricants de baguettes et de profilés :

Caractéristiques

- Bonnes propriétés de déroulement
- Faible risque de déchirure du produit grâce au support filmique
- Aucun suintement d'adhésif pendant le transport des baguettes
- Protecteur papier résistant à un retrait rapide du protecteur sans déchirure
- L'adhésif bien équilibré offre une adhérence immédiate élevée et une très bonne résistance au cisaillement, avec un tack suffisant à température ambiante
- Favorable au recyclage selon la méthode INGEDE

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	film PP	• Couleur	transparent
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Couleur du protecteur	brun
• Type de protecteur	glassine	• Epaisseur du protecteur	76 µm
• Epaisseur totale	175 µm	• Poids du protecteur	90 g/m ²

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	140 %	• Résistance au cisaillement statique à 40°C	faible
• Résistance à la rupture	45 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	faible
• Résistance à l'humidité	moyen	• Tack	faible

tesa® 64624

Information Produit

Adhésion à

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|---------|
| • Pouvoir adhésif sur PC (immédiat) | 13 N/cm | • Pouvoir adhésif sur PVC (immédiat) | 13 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PE (immédiat) | 10 N/cm | • Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) | 12 N/cm |
| • Pouvoir adhésif sur PP (immédiat) | 8 N/cm | | |

Infos complémentaires

Variantes de protecteur :

PV 00 Protecteur glassine brun

PV 01 Protecteur glassine blanc (84µm/102gr)

PV 06 Protecteur filmique MOPP rouge (80µm/71gr)

Pour les bobines, il est recommandé d'utiliser des dévidoirs tesa® afin d'obtenir des résultats optimaux.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64624>