



tesa[®] 4150

Product Informatie



Maskeringstape

Product Omschrijving

tesa[®] 4150 is een maskeringstape met een PVC rug en verouderingsbestendige acryl kleefstof.

Kenmerken

tesa[®] 4150 is a masking tape with a PVC-backing and age-resistant acrylic adhesive.

Toepassing

- Maskering tijdens verchromen * Maskering tijdens etsen bijv. bij het decoreren van glazen of metalen oppervlakken. * Maskering gedurende anodisering bijv. bij het galvaniseren van aluminium oppervlakken. * Maskering bij meerkleurig schilderwerk.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-------|
| • Drager | PVC-folie | • Totale dikte | 70 µm |
| • Type kleefmassa | acryl | | |

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------------------|------|
| • Rek bij breuk | 70 % | • Gemakkelijk te verwijderen | ja |
| • Rekkracht | 53 N/cm | • Geringe afwikkelkracht | goed |

Hechting aan waarden

- | | |
|---------|--------|
| • staal | 4 N/cm |
|---------|--------|



tesa[®] 4150

Product Informatie

Aanvullende informatie

- Maskering tijdens verchromen * Maskering tijdens etsen bijv. bij het decoreren van glazen of metalen oppervlakken. * Maskering gedurende anodisering bijv. bij het galvaniseren van aluminium oppervlakken. * Maskering bij meerkleurig schilderwerk.

Disclaimer

tesa[®] producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04150>