


tesa® 7446

Information Produit



Ruban pour le cerclage de sacs en plastique

Description du produit

tesa® 7446 est un ruban blanc de cerclage pour sacs avec un support en PP. Son système adhésif silicone modifié offre une excellente adhérence sur les sacs en plastique imprimés ou non imprimés.

Caractéristiques

- Support film à haute résistance à la traction et faible allongement, afin d'éviter les déchirures lors de l'application et de garantir une distance définie entre les sacs individuels
- Retrait des sacs sans résidus d'adhésif
- Bonne stabilité au vieillissement du système adhésif
- Rouleaux bobinés sur mandrin pour une utilisation prolongée sans arrêts machine

Application

tesa® 7446 est spécialement conçu pour le cerclage de sacs en plastique utilisés dans l'industrie de l'emballage alimentaire. L'adhésif modifié peut être appliqué de manière sûre sur des sacs en plastique contenant des agents de glissement.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 99 µm |
| • Type de masse adhésive | silicone | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 30 % | • Résistance à la rupture | 200 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 1.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 7446

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=7446>