

tesa® 52325

Information Produit



Ruban de montage de plaques 250 µm

Description du produit

tesa® 52310 (transparent), tesa® 52315 (jaune), tesa® 52320 (blanc) et tesa® 52325 (rose clair) constituent une gamme de rubans de montage de plaques tesaprint, chacun appartenant à une catégorie d'épaisseur différente.

Comme l'adhésif spécialement conçu n'atteint pas immédiatement son niveau d'adhérence final, les plaques peuvent être facilement repositionnées lors du montage. Plus tard, pendant l'impression, l'adhérence finale est atteinte, garantissant une fixation sûre de la plaque et l'absence de soulèvement des bords.

Les produits tesaprint peuvent être utilisés pour diverses applications, p. ex. le montage de plaques sur manchons compressibles, le montage de plaques typographiques ou le montage de blanchets pour offset à sec.

Caractéristiques

- Ils sont tous dotés de supports en PVC et d'adhésifs en caoutchouc et sont équipés d'un protecteur en PP structuré, qui empêche la formation de poches d'air lors du montage des plaques.
- Après l'impression, les produits tesaprint s'enlèvent facilement et ne laissent pas de résidus.

Application

Montage de plaques pour diverses applications

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------|----|
| • Support | film PVC | • Type de protecteur | PP |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | | |

tesa® 52325

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Catégorie d'épaisseur 250

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=52325>