



# tesa<sup>®</sup> 51136 PV0



## Product Informatie

Oppervlaktebeschermings- en maskeringstape

## Product Omschrijving

tesa<sup>®</sup> 51136 is een zelfklevende polyethyleen tape met een acrylkleefstof voor het maskeren van grote plastic delen tijdens professionele lakwerkzaamheden. De kleur van de tape biedt een goed contrast met donkere oppervlakken, waardoor het positioneren makkelijker en sneller gaat.

Daarnaast is tesa<sup>®</sup> 51136 een interieurbeschermingstape voor oppervlakken met een lichte structuur.

tesa<sup>®</sup> 51136 PV2 heeft een grotere kleefkracht voor ruwe oppervlakken en matten.

## Kenmerken

- Green translucent film
- Good adhesion and traceless removal
- Versatile with regards to use on surfaces like PP, ABS, and textile
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low cost application and removal processes

## Toepassing

- Maskeren gedurende schilderwerktoepassingen
- Bescherming van verschillende oppervlakken tegen vuil en beschadiging

## Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

## Product Constructie

- |                   |          |                |        |
|-------------------|----------|----------------|--------|
| • Drager          | PE-folie | • Totale dikte | 105 µm |
| • Type kleefmassa | acryl    |                |        |

## Eigenschappen / Prestatiewaarden

- |                 |         |                              |           |
|-----------------|---------|------------------------------|-----------|
| • Rek bij breuk | 300 %   | • Gemakkelijk te verwijderen | ja        |
| • Rekkracht     | 19 N/cm | • Vlamvertragend             | zeer goed |

## Hechting aan waarden

- |         |          |
|---------|----------|
| • staal | 2.4 N/cm |
|---------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 51136 PV0

Product Informatie

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.



Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=51136>