

tesa® 51230

Information Produit



Description du produit

tesa® 51230 est une bande d'ouverture en polypropylène tensilisé auto-adhésive, dotée d'un système adhésif en caoutchouc synthétique.

tesa® 51230 présente une excellente adhérence initiale, une forte adhésion et une grande résistance au cisaillement sur une variété de surfaces en carton ondulé et en carton plein.

Le produit est recommandé pour des vitesses de déroulement élevées en production automatique.

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Support | MOPP | • Epaisseur totale | 90 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Assortiment de produits

- | | |
|------------------------|--------------|
| • Couleurs disponibles | rouge, blanc |
|------------------------|--------------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 25 % | • Résistance à la rupture | 165 N/cm |
|----------------------------|------|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 5.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® 51230

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51230>