

tesa® Powerbond Indoor

Information Produit



BNR 55742, 55740, 55786, 55741, 55755, 55762

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	mousse PE	• Epaisseur totale	1100 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique	• Tenue de fixation du ruban jusqu'à	50 KG/M

Propriétés / Valeurs de performance

• Application temperature from	-10 °C	• Résistance aux produits chimiques	non
• Champ d'application	Bureau, Salon, Chambre d'enfant, Couloir, Maison, Chambre, Salle de bain	• Retrait sans résidus	non
• Résistance à l'humidité	non	• Surfaces appropriées	Bois laqué, Bois lisse, Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Verre acrylique, Acier, Métal
• Résistance au vieillissement (UV)	oui	• Température d'application	de -30°C à 15°C

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.