

tesa® EasySplice 51150 FastLine



Information Produit

Ruban adhésif de raccord volant repulpable

Description du produit

tesa® EasySplice 51150 FastLine est un ruban adhésif de raccord volant intégré, repulpable et double face, composé d'un papier à dos plat et d'un adhésif acrylique modifié soluble dans l'eau.

Caractéristiques

- Propriétés d'adhérence initiale maximales
- Très bonnes valeurs d'adhésion sur papier couché et non couché
- Faible épaisseur au niveau du raccord
- Support imprimable et enduisable
- Bonne repulpabilité sur toute la plage de pH (pH3 – pH9)
- Protecteur fendu pour une fixation sûre de la feuille supérieure
- Formulation adhésive avec une adhérence initiale très élevée pour un excellent contact entre la bande en fin de bobine et la nouvelle bobine
- Deux bandes de séparation avec support papier pour une ouverture fluide de la nouvelle bobine de papier sans compromettre le processus d'enduction

Application

tesa® EasySplice 51150 FastLine est particulièrement adapté pour :

- Raccords volants sur des enduiseuses hors ligne à grande vitesse

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Conception du produit

• Support	papier lisse	• Epaisseur totale	100 µm
• Type de masse adhésive	repulpable tackified acrylic	• Couleur	bleu
• Type de protecteur	repulpable siliconised paper	• Epaisseur du ruban adhésif	100 µm

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	6 %	• Résistance au cisaillement statique	moyen
• Résistance à la rupture	30 N/cm	• Tack	bon
• Durée de vie	16 months		

tesa® EasySplice 51150 FastLine

Information Produit

Infos complémentaires

PV0 : 2 bandes de séparation de 9 mm de largeur chacune

PV1 : 2 bandes de séparation de 15 mm de largeur chacune

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51150>