




tesa® 60412

Product Informatie



Gerecycleerde polyester verpakkingstape

Productomschrijving

tesa® 60412 is een hoogwaardige afdichttape voor lichte en middelzware kartonnen dozen die hoge prestaties levert en bijdraagt tot duurzaamheid.

tesa® 60412 bestaat uit een drager van 90% gerecycleerde post-consumentenafval (PCR) PET en een veelzijdig, beproefd systeem van acrylaatlijm op waterbasis. tesa® 60412 beschikt over een sterke en perforatiebestendige drager en een temperatuurbestendige kleefstof, waardoor dit product de perfecte oplossing is voor lichte en middelzware verpakkingstoepassingen tot 30 kg. Dankzij het soepele, stille afwikkelen draagt tesa® 60412 bij aan een goede werkomgeving. De drager is goed bedrukbaar met een groot aantal inksystemen.

Sustainable Aspects

- Backing gemaakt met 90% gerecycled PET van post-consumer afval/oplosmiddelvrij productieproces/recyclingvriendelijke lijm verstoort het papierrecyclingproces niet.



Voor meer informatie: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Kenmerken

- Drager gemaakt van 90% gerecycleerd post-consumentenafval
- Sterke, scheur- en perforatiebestendige PET-drager
- Veelzijdige acrylaatlijm op waterbasis
- Soepel en stil afrollen
- Verkrijgbaar in bruin, wit en transparant

Toepassing

- Afdichting voor lichte tot middelzware kartonnen dozen tot 30 kg
- Handmatige en geautomatiseerde toepassing
- Bedrukte tapes om merken te presenteren of voor reclaimedoeleinden

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|---------------------|
| • Drager | PET | • Type kleefmassa | acryl op waterbasis |
| • Biobased (biocarbon inhoud) | 90 % | • Totale dikte | 56 µm |

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa® 60412

Product Informatie

Productassortiment

- Beschikbare kleuren wit, bruin, transparant

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| • Rek bij breuk | 130 % | • Silent unwinding | ja |
| • Rekkracht | 60 N/cm | • Transportinformatie | Temperature 0-70°C |
| • Automatisch aanbrengen | niet | • Verpakkingsgewicht | Up to 30 kg |
| • Geschikt voor diepvriezen | ja | • Vochtbestendigheid | ja |
| • Handafscheurbaarheid | slecht | | |

Kleefkracht op

- Kleefkracht op staal 3 N/cm

Certificaten

Duurzaamheidscertificaten

- Getest volgens INGEDE methode 12. Testrapport beschikbaar

Aanvullende informatie

- De tape kan samen met het karton worden weggegooid bij het oud papier

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=60412>