




# tesa<sup>®</sup> 5939

## Information Produit



Ruban toilé blanc double face 190 µm

### Product Description

tesa<sup>®</sup> 5939 est un ruban adhésif blanc double face pour la pose de moquette. Il se compose d'un support PET toilé solide associé à un système adhésif différentiel en caoutchouc synthétique.

Grâce à sa formule spéciale, l'adhésif sur le côté ouvert associe un pouvoir d'adhérence initial élevé à un retrait sans résidu jusqu'à 14 jours sur les surfaces les plus courantes. (Doit être testé individuellement avant utilisation !)

### Caractéristiques

- Très bonne adhérence initiale sur une grande variété de substrats
- Excellente conformabilité grâce au support PET toilé souple et solide
- Déchirure manuelle facile

### Application

- Pose temporaire de moquette lors de foires, d'expositions, de conventions et de rénovations
- Fixation des systèmes de revêtement de sol
- Fixation de pièces et de matériaux légers
- Raccord

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

### Product Construction

- |                          |                        |                           |       |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|-------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Couleur                 | blanc |
| • Type de protecteur     | glassine               | • Couleur du protecteur   | jaune |
| • Epaisseur totale       | 190 µm                 | • Epaisseur du protecteur | 69 µm |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |   |       |
|----------------------------|---------|---|-------|
| • Allongement à la rupture | 25 %    | • Résistance en température à court terme | 80 °C |
| • Résistance à la rupture  | 75 N/cm | • Résistance en température long terme    | 60 °C |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=05939>



# tesa<sup>®</sup> 5939

## Information Produit

### Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat) 8 N/cm
- Pouvoir adhésif sur Acier (face protégée, après 14 jours) 14 N/cm

### Infos complémentaires

Une qualité de produit équivalente est également disponible en noir : tesa<sup>®</sup> 5938

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=05939>