

45063

Information Produit



Ruban adhésif à cœur acrylique ignifuge 800 µm

Product Description

La famille de produits tesa® flameXtinct comprend une variété de solutions de rubans adhésifs hautes performances pour les applications de fixation. La gamme tesa® flameXtinct, et donc tous les produits qu'elle comprend, sont clairement définis par les caractéristiques suivantes :

- Ignifuge
- Sans halogène
- Masse adhésive haute performance
- Large gamme de produits

La référence tesa® flameXtinct 45063 est un ruban adhésif à cœur acrylique de 800 µm pour les applications de fixation permanente avec les exigences spécifiques d'un produit ignifuge. Le cœur acrylique permet la compensation de l'allongement thermique et une très bonne adhérence sur divers substrats. Cette référence offre les fonctionnalités suivantes :

- Caractéristiques ignifuges éprouvées selon l'annexe FAR 25.853(a) F part1 et UL 94 V-2
- Propriétés viscoélastiques du produit

Caractéristiques

- flame retardant according to FAR 25.853(a) app. F part1 and UL 94 V-2

Application

- Fixation dans les cabines d'ascenseur
- Adhésion à l'intérieur d'une cabine d'avion
- Assemblages dans le ferroviaire
- Applications marines
- Automobile

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Support | filled acrylic | • Epaisseur totale | 800 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique pure | • Couleur | blanc |
| • Type de protecteur | papier enduit PE | | |



45063

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- Résistance en température à court terme 200 °C
- Résistance en température long terme 100 °C

Adhésion aux valeurs

- Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours) 32 N/cm

Infos complémentaires

PV26 = protecteur papier enduit PE blanc

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=45063>